

Ultrakrótkoogniskowy przenośny projektor

PJ WX4152
PJ WX4152N
PJ WX4152NI

RICOH
imagine. change.



Bardzo bliska odległość od ekranu. Niewielka waga projektora

Nowe ultrakrótkoogniskowe, niezwykle kompaktowe projektory, oferują najwyższą jakość i elastyczność. Idealnie sprawdzają się w szkołach, na uniwersytetach, w laboratoriach, wszędzie tam gdzie jest ograniczona przestrzeń a ważna jakość prezentacji. Te wszechstronne projektory ultrakrótkoogniskowe wyświetlają obraz o rozmiarze od 48 do 80 cali z odległości od 11,7 cm do 31,7 cm.

- Odległość projekcji od 11,7 cm
- Odtwarzanie filmów w formacie Mpeg4
- Projekcja 4w1, możliwość podłączenia 4 różnych komputerów i wyświetlenie na 1 ekranie
- Unikalny i nowoczesny wygląd
- Waga tylko 3.0 kg



Niewielkie rozmiary, duże możliwości

Połączenie i interaktywność.

Te trzy projektory zapewniają wyjątkową funkcjonalność, oferując szeroką gamę rozwiązań dopasowaną do każdego klienta. PJ WX4152N oferuje możliwość podłączenia do sieci (zarówno przewodowej jak i bezprzewodowej). PJ WX4152NI posiada takie same funkcje, ale oprócz tego dołączony jest do niego interaktywny pisak.



Kompatybilne, wielozadaniowe.

Kompatybilność z MPEG4 daje możliwość wykorzystania materiałów wideo podczas prezentacji. Funkcja 4w1 pozwala na jednocześnie połączenie 4 komputerów (MS Windows lub Mac OS). Bezpłatne oprogramowanie Quick Projection jest dostępne dla modeli z "N" oraz "NI". Aplikacja umożliwia wyświetlenie obrazów takich jak ekran komputera, zdjęcia, filmy za pomocą sieci.



Szybkie uruchomienie. Wyłączenie projektora. Oszczędza czas.

Możesz bardzo szybko uruchomić projektor, zasilanie włączane jest automatycznie, bez konieczności naciskania przycisku zasilania. Słuchacze nie muszą długo czekać na prezentację, ponieważ jest ona gotowa do wyświetlenia po 3 sekundach od uruchomieniu projektora. Nie ma też potrzeby składzania projektora, można go wyłączyć od razu po zakończeniu prezentacji. Nie ma też potrzeby składzania projektora, można go wyłączyć od razu po zakończeniu prezentacji.

Brak powierzchni do wyświetlania to nie problem.

Projektory mogą być umieszczone blisko wyświetlanej powierzchni co powoduje, że nie zajmują tak dużo cennej przestrzeni. Jeśli jest taka potrzeba, mogą być zamontowane na ścianie. Ich niewielkie rozmiary i kompaktowość sprawiają, że można je postawić w każdym miejscu, nawet tak, aby nie były widoczne dla innych.

PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152NI

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

System projekcji:	Single chip system DLP
Rozdzielczość:	1 280 x 800 pikseli
Wyświetlacz:	Rozmiar: 0,65"
Jasność:	3 500 lumenów
Odwzorowanie kolorów:	1 073 000 000 kolorów
Współczynnik kontrastu (natywny):	13 000:1
Przekątna ekranu projekcji:	48" do 80"
Odległość projekcji:	od 18,8 do 31,7 cm (od tyłu urządzenia do powierzchni projekcyjnej)
Lampa:	Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa: standard: 250 W, Tryb Eco: 150 W
Żywotność lampy:	Tryb standardowy: 3 500 godzin Tryb Eco: 5 000 godzin
Sygnały kompatybilne RGB (analogowe, cyfrowe):	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA
Sygnał wejściowy:	NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 50 Hz (mono), 60 Hz (mono)
Współczynnik zoom:	80% - 100%
Powiększenie:	100%, 125%, 150%, 175%, 200%
Zoom:	Cyfrowo
Ostrość:	Ręcznie
Złącza we/wy:	Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN), RCA_1pin x 1 (Video), Mini Jack x 1 (Audio1 IN/OUT), USB-TYPE-minB x1, HDMI x 1
USB (PJ WX4152N, PJ WX4152NI):	Typ-A x 1 (USB 2.0 duża prędkość), USB 2.0 High-Speed
Sieć kablowa (PJ WX4152N, PJ WX4152NI):	RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
Sieć bezprzewodowa (PJ WX4152N, PJ WX4152NI):	IEEE 802.11a/b/g/n zgodne
Sieć bezprzewodowa (PJ WX4152N, PJ WX4152NI):	Autoryzacja sieci: Brak, System otwarty, Wspólny klucz, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA2-EAP Szyfrowanie sieci: Brak, WEP, TKIP, CCMP(AES)
Funkcje podstawowe:	Mute (Blank), Freeze, Zmiana wielkości obrazu (Powiększenie), Auto keystone, Ochrona hasłem, Tryb tablicy, Blokada klawiatury, Logo użytkownika, Tryb Eco, Carbon meter, Napisy kodowane, Color Universal Design, 3D, Image Eco (Regulacja jasności za pomocą sygnału), Tryb dźwięku, Simple DICOM, Zegar prezentacji, Zegar zasilania
Wbudowany głośnik:	2 W monofoniczny
Funkcje sieci (PJ WX4152N, PJ WX4152NI):	Projekcja sieci, Wiele ekranów (1 PC do 4 projektorów), 4 in 1 projection (discussion mode), Zarządzenie projektorem, PJ Link, PENTAX-Ricoh camera projection (USB), Web Image Monitor (ustawienia z przeglądarki), Projekcja nieruchomego obrazu za pomocą serwera DLNA, Crestron, AMX, Wi-fi, UPnP, Zdalne udostępnianie tablicy (PJ WX4152NI), Smart Presenter, Smart Device Connector
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	257 x 144 x 221 mm
Waga:	3 kg
Źródło zasilania:	100 - 240 V, 50/60 Hz

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Tryb pracy: 313 W Tryb oszczędzania energii: 208 W Tryb uśpienia: 0,3 W
Zakres temperatury pracy:	5°C - 35°C
Wilgotność podczas pracy:	30% - 70%

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Czarny
Replacement lamp Type 11

W ZESTAWIE

Podręcznik konfiguracji i instrukcje bezpieczeństwa, kabel RGB (VGA), kabel zasilający 220V, pilot, Torba

OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE

Zaawansowane narzędzia sieciowe:	Windows Vista SP2 lub nowszy Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Mac OS X
Projection management utility / JPEG conversion utility:	Windows Vista SP2 lub nowszy Windows 7 Windows Server 2008 Windows Server 2008R2 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10
Interactive drawing software (PJ WX4152NI):	Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.pl

Ricoh Polska Sp. z o.o.
Ricoh Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Tel.: +48 (0) 22 651 96 37
www.ricoh.pl