

Wysokiej jakości projektory

PJ WX5361N  
PJ X5371N

**RICOH**  
imagine. change.



# Idealne rozwiązanie do wszystkich pomieszczeń

Popraw jakość Twoich prezentacji i pokazów dzięki projektorom RICOH PJ WX5361N/PJ X5371N. Znakomita projekcja o natężeniu światła 5000/4500 lm, która dodatkowo wspierana jest przez wysoce specjalistyczny 16-watowy głośnik, zapewnia najwyższą jakość zdjęć i wysokiej jakości odbiór Twoich prezentacji. Projektory te posiadają wiele możliwości podłączania do sieci przewodowej lub bezprzewodowej, zgodność sieciową oraz pomocne instrukcje wyświetlane na ekranie, które gwarantują proste i szybkie rozpoczęcie prezentacji. Można je w łatwy sposób zainstalować w dowolnym miejscu, a dodatkowo są kompatybilne ze wszystkimi rozwiązaniami Ricoh.

- Wysoka jakość, moc oraz jasność
- Projekcja na ekranach aż do 300 cali
- Pionowa i pozioma korekcja geometrii koryguje zniekształcenia obrazu
- Duże powiększenie/Zoom oraz możliwość przesunięcia obiektywu dla wygodnej instalacji
- Dwa tryby Eco, które przedłużają żywotność lampy i zmniejszają wpływ na środowisko naturalne





## Wzmocnij projekcję

Potężny 16-watowy głośnik zapewnia imponujący, donośny dźwięk podczas prezentacji nawet w dużych salach konferencyjnych i klasach. Zniekształcenia geometrii, które występują podczas projekcji można w łatwy sposób usunąć. Umieszczenie projektora jest proste dzięki poziomej i pionowej korekcji zniekształceń obrazu, które pasują do kąta nachylenia ustawienia projektora. 1,7 Zoom umożliwia zmianę odległości projekcji, a funkcja przesuwania obiektywu pozwala na regulację obrazu w górę i w dół bez konieczności przenoszenia projektora.



## Proste w instalacji i obsłudze

Prowadzenie prezentacji jest proste dzięki połączeniu projektora z komputerem za pomocą kabla USB (opcja). Dodatkowe operacje to: przełączanie sygnału wejściowego, wyciszenie dźwięku i wygaszenie oraz czasowe zatrzymanie obrazu z komputera. Wyświetlane na ekranie wskazówki ułatwią podłączenie, gdy brakuje sygnału wejściowego do projektora. Wyłączenie obrazu i dźwięku w trakcie prowadzenia projekcji jest możliwe, ponieważ osłona obiektywu wraz z funkcjami AV mute są połączone. Otwór wentylacyjny umieszczony z przodu projektora uwalnia słuchacza od emitowanego gorącego powietrza.

## Gotowość sieciowa i niski pobór energii

Szeroka gama złączy rozszerza zakres zastosowania. Po podłączeniu projektora do różnych urządzeń, dodatkowo można zwiększyć możliwości projektorów. Tryb Eco automatycznie reguluje natężenia światła, aby zmniejszyć pobór energii nawet o 18%. Dodatkowo można zredukować zużycie energii wybierając w menu tryby Eco1/ Eco2.



## Kompleksowe rozwiązania biurowe Ricoh

Niezależnie od tego jakiego urządzenia potrzebujesz w swoim biurze - drukarki, kopiarki, faksu, urządzenia wielofunkcyjnego czy zaawansowanego oprogramowania – to wszystko znajdziesz w firmie Ricoh.

Nasze rozwiązania są dostosowane do specyficznych potrzeb, problemów i wyzwań klienta. Jeśli szukasz możliwości redukcji kosztów, poprawy wydajności, zwiększenia bezpieczeństwa informacji lub ograniczenia wpływu na środowisko, pomożemy Ci znaleźć odpowiedź. Po wdrożeniu naszych rozwiązań oferujemy także, kompleksową obsługę posprzedażową.



# PJ WX5361N/PJ X5371N

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

## OGÓLNE

System projekcji:	LCD
Rozdzielczość:	PJ WX5361N: WXGA (1 280x800 pikseli) PJ X5371N: XGA (1 024x768 pikseli)
Kształt panela:	Panel size: 0,63 (WXGA)/0,59 (XGA) Aspect ratio: 16:10 (WXGA) - 4:3 (XGA)
Jasność:	PJ WX5361N: 4 500 lumen PJ X5371N: 5 000 lumen
Powtarzalność koloru:	1 070 000 000 kolorów
Współczynnik kontrastu:	4 000:1
Rozmiar ekranu projekcji:	25" do 300"
Odległość projekcji:	0,7/6 do 14,6/13,8 cm (od tyłu urządzenia do powierzchni projekcyjnej)
Lampa:	Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa
Żywotność lampy:	Standardowo: 3 500 godzin (270 W) Eco: 4 000 godzin (214 W) Tryb Eco 2: 6 000 godzin (163 W)
Sygnał wejściowy:	NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60
Kompatybilny format pamięci USB:	Obraz nieruchomy: JPEG Obraz ruchomy: MPEG2
Interfejs (wszystkie modele): USB:	HDMI x2 Typ-A x 1 (USB 2.0 duża prędkość)
Sieć kablowa:	RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
Sieć bezprzewodowa (Opcja):	IEEE 802.11a/b/g/n zgodne
Funkcje podstawowe:	Mute (Puste), Freeze, Zmiana rozmiaru (Powiększenie), Auto keystone, Ochrona hasłem, Tryb tablicy, Blokada klawiatury, Logo użytkownika, NCE (Natural Color Enhancer), Eco mode, Carbon meter, Closed captioning, Simple DICOM, Zegar prezentacji, Zegar zasilania, Sterownik myszki, Tryb Auto-eco, 2 Eco Modes (1 Eco: 80% jasności, 2 Eco: 60% jasności), przednie odprowadzenie, 4 punktowa korekcja keystone, przesunięcie obiektywu
Funkcje sieci:	Projekcja sieci, Wiele ekranów (1 PC do 4 projektorów), Funkcje serwera projekcji, Zarządzanie projektorem, PJ Link, Crestron Roomview, Wi-fi, Alert poczty, Funkcja serwera HTTP
Wbudowany głośnik:	16 W mono
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	398 x 276 x 127 mm
Waga:	4,3 kg
Źródło zasilania:	100 - 240 V, 50/60 Hz

## EKOLOGIA

Pobór mocy:	Standard: 357 W Tryb Eco 1: 292 W Eco Mode 2: 248 W Tryb uśpienia: 10 W
Zakres temperatury pracy:	5°C - 40°C
Wilgotność podczas pracy:	20% - 80%
Warunki przechowywania:	Temperatura: -10 - 50°C

## W ZESTAWIE

Projektor, Kabel zasilający, RGB (VGA), CD-ROM z oprogramowaniem i instrukcją obsługi w 16 językach, papierowa, skrócona instrukcja obsługi, pilot

## OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE

Zaawansowane narzędzia sieciowe:	Windows XP SP3 lub nowszy Windows Vista SP2 lub nowszy Windows 7 Windows 8 Mac OS X
Projection management utility / JPEG conversion utility:	Windows XP SP3 lub nowszy Windows Vista SP2 lub nowszy Windows 7 Windows 8

*W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.*

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adoptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

Ricoh Polska Sp. z o.o.  
Ricoh Polska Sp. z o.o.  
ul. Żwirki i Wigury 18A  
02-092 Warszawa  
Tel.: +48 (0) 22 651 96 37  
[www.ricoh.pl](http://www.ricoh.pl)