

Projektory High End

PJ WXL6280
PJ WUL6280

RICOH
imagine. change.



Kontrast
10,000:1

Jasność
6000
lumenów

Interfejs
przyjazny dla
użytkownika

Podłączenie
HDMI

Zoom

Zdalna
kontrola

Projekcja laserowa wysokiej jakości obrazów dla dużego audytorium

Potrzebujesz projektora wyświetlającego obrazy o wysokiej rozdzielczości dla dużego audytorium, który wymaga minimalnych nakładów na jego konserwację. Firma Ricoh może spełnić takie oczekiwania - zaawansowany projektor z laserowym źródłem światła o jasności do 6000 lumenów, wysokiej rozdzielczości i oferującym w standardzie 20 000 godzin bezobsługowej pracy. Jest to projektor o wysokiej rozdzielczości, idealnie sprawdzający się podczas konferencji biznesowych, wykładów w aulach, w galeriach sztuki i innych miejscach, gdzie grupa uczestników liczy do 100 osób.

- Możliwość wyboru rozdzielczości WXGA lub WUXGA uzyskanej dzięki laserowemu źródłu światła, umożliwia wyświetlanie obrazu o niezwykle dużym kontraście z wyjątkowym nasyceniem koloru
- Laserowe źródło światła zapewnia bardzo długi standardowy czas pracy bez konieczności wymiany lampy, wynoszący 20 000 godzin, co gwarantuje minimalną obsługowość i niskie TCO
- Różne opcje połączeń, w tym możliwość podłączenia zasilania, sygnału audio, wideo i sygnału sterującego jednym kablem o długości do 100 metrów, w technologii HDBaseT
- Wybór 5 obiektywów o różnym zoomie umożliwia wyświetlenie obrazu na ekranach o rozmiarach od 50 do 300 cali, z odległości nawet do 35,54 metra
- Dzięki funkcji korekcji geometrii obrazu w poziomie i w pionie projektor można zainstalować przy dowolnym kącie względem podłoża. Bogata gama funkcji obejmuje wyświetlanie PIP/PBP



Wyraźna i idealnie ostra laserowa projekcja Twoich prezentacji

Szybkie i proste działanie projektora dzięki technologii las

Najnowsza technologia laserowa w projektorze pozwala uzyskać pełną jasność w niecałą minutę, przy znacznie mniejszej emisji ciepła niż w przypadku standardowej lampy - jest to korzystne zarówno dla użytkownika, jak i dla środowiska. Laserowe źródło światła zapewnia bardzo długi standardowy czas pracy bez konieczności wymiany lampy, wynoszący 20 000 godzin, co gwarantuje minimalną obsługowość. W trybie Eco poziom hałasu został zmniejszony do 35 db.



Wysokiej rozdzielczości obraz dla dużego audytorium

Oba modele oferują jasność 6000 lumenów, natomiast PJ WUL6280 wykorzystuje rozdzielczość WUXGA (1920 x 1200 pikseli), wyświetlając obraz jakości HD na ekranie 16:10. Współczynnik kontrastu 1200:1, zapewnia bardzo dobry odbiór prezentacji przez grupę liczącą 10-100 osób, nawet podczas długiego spotkania.

Różnorodne podłączenia urządzeń do projektora

Obrazy można wyświetlać korzystając z różnych źródeł podłączenia, PJ WXL6280/PJ WUL6280 oferuje różne porty wejścia w tym w technologii HDBaseT. Daje to możliwość podłączenia zasilania, sygnału audio, wideo i sygnału sterującego jednym kablem LAN o długości do 100 metrów. Podłączenie HDMI umożliwia wyświetlanie obrazów o wysokiej jakości, a do portu USB pokaz slajdów bez podłączenia do komputera.



Różnorodne możliwości projekcji i instalacji projektora

Możliwość zainstalowania projektora pod dowolnym kątem (0°-360°) i wyświetlania obrazu na ścianie, suficie, podłodze, dzięki bogatej ofercie 5 obiektywów do wyboru. Tryb wyświetlania w poziomie doskonale sprawdzi się w przypadku cyfrowych tablic informacyjno-reklamowych i mapowania cyfrowego, bez konieczności przenoszenia projektora. Korekcja zniekształceń pozwala na wyświetlenie obrazu na nierównej powierzchni. Bogata gama funkcji obejmuje wyświetlanie PIP/PBP, co umożliwia przełączanie się między dwoma źródłami obrazu, wyświetlanymi w tym samym czasie.

PJ WXL6280/PJ WUL6280

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OŚÓLNE

System projekcji:	Single chip system DLP
Rozdzielczość:	PJ WUL6280: 1 920 x 1 200 PJ WXL6280: 1 280 x 800
Panel:	Proporcje obrazu: 16:10 PJ WUL6280: 0,67 cala PJ WXL6280: 0,65 cala
Jasność:	6 000 lumenów
Współczynnik kontrastu (natywny):	PJ WUL6280: 1 200:1 (10 000:1) PJ WXL6280: 1 100:1 (10 000:1)
Rozmiar ekranu projekcji:	Zależy od rodzaju obiektywu
Współczynnik zoom:	Zależy od rodzaju obiektywu
Powiększanie:	Sterowanie mechaniczne
Ostrość:	Sterowanie mechaniczne
Złącza we/wy:	D-SUB 9pin x 1 (PC Control) HDMI x 1 RJ-45 x 1 (LAN) DVI-D x 1 HDBaseT x 1 Computer In x 1 Monitor Out x 1 USB Typ A x 1 YPBPR x 1 Wired in/out (3,5 mm phone jack) x 1 Service x 1
Sieć kablowa:	RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
Sieć bezprzewodowa:	IEEE 802.11a/b/g/n zgodne (Opcja)
Funkcje podstawowe:	Napisy kodowane, Security bar, Kensington lock, 360 stopni nachylenia, Tryb pionowo, Obraz w obrazie, Korekcja geometryczna
Funkcje sieci:	PJ Link, Crestron, AMX
Wbudowany głośnik:	Brak
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	484 x 509 x 185 mm
Waga:	18 kg
Źródło zasilania:	100 - 240 V, 50/60 Hz

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.

EKOLOGIA

Poziom głośności dźwięku (system kompletny):	37 dB
Pobór mocy:	Tryb pracy: 560 W Tryb Eco 1: 340 W Tryb uśpienia: 0,5 W
Zakres temperatury pracy:	5°C - 40°C
Wilgotność podczas pracy:	10% - 85%
Warunki przechowywania:	Temperatura: -10°C - 60°C Wilgotność: 5% - 90%

W ZESTAWIE

Podręcznik konfiguracji i instrukcje bezpieczeństwa, Informacje wstępne/Podręcznik (Podręcznik uruchomienia), kabel RGB (VGA), kabel zasilający 220V, pilot

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Wymienne obiektywy - Typ A1/A2/A3/A4/A5, Moduł Wi-Fi (wymagany zasilacz USB AC/DC)

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.pl